

Distribuito
GUERRINI RICAMBI S.r.l.
 Via Piave,40
 25030 Castrezzato Bs
 P.i.03147590172 - Tel.0307040439

SCHEMA TECNICA

ricambi@gruppoguerrini.com

Nome: Dispositivo di recupero per salvataggio

Mod: RUP 502 20/25

Descrizione

Dispositivo di recupero per salvataggio dotato di cavo acciaio zincato Ø mm 6,3, completo di piastra per il fissaggio al treppiedi TM9 e di puleggia di rinvio del cavo, carico massimo kg 140. Il dispositivo è dotato di un freno automatico in caso di rilascio involontario della manovella di recupero. Con l'uso del dispositivo l'operatore nello spazio confinato può essere sollevato dal livello inferiore a quello superiore.



Categoria: 3a

Colori:

Cavo: diam.6,3mm

Materiale: Acciaio zincato

Avvertenze

Prima dell'utilizzo, leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate nella **nota informativa** all'interno della confezione. La nota informativa deve essere compilata negli appositi spazi a cura dell'utilizzatore ed esibita a richiesta degli organi di controllo e in occasione delle verifiche annuali.

Modalità di utilizzo:

Il dispositivo è certificato per il recupero dell'operatore in pozzetti, serbatoi, pozzi, silos, ecc.

Carico massimo di lavoro consentito: 140Kg

Rispondenza Normativa Europea

EN 1496 Tipo B, TS 16415 / B

Manutenzione

Conservare nell'imballaggio d'origine al riparo dalla luce e dall'umidità, in luogo fresco ed asciutto al riparo da fonti di calore.

Verifiche/Ispezioni annuali

12 mesi dalla data di primo utilizzo.

Termini di utilizzo

Illimitato

Note:

Il dispositivo è certificato secondo le norme EN1496/B. Ente notificato presso il quale è stato rilasciato il certificato europeo e responsabile per la sorveglianza della produzione del dispositivo: APAVE SUDEUROPE SAS, 0082.