

Cod. 1NISG

Manutenzione e lavori di precisione

Ambiente oleoso



Vantaggi

Comfort eccellente
Sensazione di seconda pelle
OEKO-TEX
Eccezionale aderenza in condizioni oleose

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1NISG06	6	10	100
1NISG07	7	10	100
1NISG08	8	10	100
1NISG09	9	10	100
1NISG10	10	10	100
1NISG11	11	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA

Busta singola appendibile

Vedere anche

VARIANTE



1NIBG

DESCRIZIONE

Maglia in poliammide grigia senza cuciture, finezza 15,
Doppio rivestimento del palmo in nitrile nero liscio con effetto granulato sul palmo,
Polso lavorato a maglia
Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH o 15.HCN.70502, HOHENSTEIN

SETTORI

Industrie lordi
Industria leggera
Manutenzione
Servizi e distribuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Adatto a tutti i principali lavori di precisione in ambienti oleosi e grassi, alla lavorazione di pezzi in presenza di olio da taglio, alla manipolazione di lamiere, parti meccaniche e allo smistamento di piccoli pezzi, ai lavori di manutenzione in ambienti umidi, all'acqua, all'olio, al grasso, agli idrocarburi, al taglio, allo stampaggio, ai lavori di manutenzione e assistenza industriale.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 15

Colore	Grigio	Polsino	Polsino elastico
Colore 2	Nero		
Forma	Guanto		
Sezione guanti	Unto		
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture		
Materiale del supporto	Poliammide, elasthan		
Livello spalmatura	Palmo		
Materiale spalmatura	Nitrile		
Finitura spalmatura	Liscio		
Livello spalmatura 2	Palmo		
Materiale spalmatura 2	nitrile		
Finitura spalmatura 2	Sandy		

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 0075/1747/162/01/23/0047
rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016
+ A1:2018

Protezione contro i rischi meccanici



4.1.3.1X