

Cod. MO3636

Protezione chimica

PVC



Vantaggi

Comfort
Indossaggio continuo
Resistenza
Trattamento Sanitized® per una migliore igiene

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
3634	8	10	50
3635	9	10	50
3636	10	10	50

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

DESCRIZIONE

Tessuto interlock, 100% cotone, tagliato e cucito,
Spalmatura completa in PVC rosso,
Manichetta di sicurezza, taglio smerlato,
Lunghezza 36 cm

SETTORI

Agricoltura, silvicoltura e pesca
Industrie estrattive (petrolio, gas)
Industria chimica e farmaceutica
Enti pubblici
Manutenzione
Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

ESEMPI DI APPLICAZIONI

protezione meccanica a lungo termine contro i rischi chimici, edilizia, agricoltura, petrolchimica, movimentazione fusti, pulizia...

Vedere anche

VARIANTE



MO3510



MO3640

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Rosso	Finitura del supporto	Liscio
Forma	Guanto	Polsino	Manichetta di sicurezza /
Sezione guanti	Livello elevato di protezione chimica	Lunghezza guanto - mm	Taglio festone
Tipo di guanto	Imbevuti		360
Materiale del supporto	tessuto interlock, 100% cotone, tagliato e cucito, spessore palmo: 1.10mm (+/- 0.25mm) manichetta spessore: 1.30mm (+/- 0.30mm)		
Livello spalmatura	Guanto completo		
Materiale spalmatura	PVC		
struttura del guanto	Supportato		

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/10154-04/E18-01** rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

4 . 1 . 2 . 1 X

EN374-1:2016
+ A1:2018

Type A

A K L M P S T
2 6 3 3 6 5 6

EN ISO 374-5:2016



Virus

Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

Protezione contro i rischi meccanici

protezione contro il rischio chimici

Protezione dai batteri e funghi