

Cod. MO6240

Manutenzione e lavori di precisione

Ambiente asciutto



Vantaggi

Grip
Comfort
Flessibilità
Resistenza allo sporco

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6237	7	10	100
6238	8	10	100
6239	9	10	100
6240	10	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA



Busta singola

DESCRIZIONE

Maglia grigia senza cuciture a base di poliammide,
Spalmatura palmo in nitrile grigio.
Polso in maglia
Certificato OEKO-TEX® OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH

SETTORI

Industrie lorde
Industria leggera
Manutenzione
Servizi e distribuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Adatto per tutti i principali lavori
fini: montaggio
industria automobilistica (catena di
montaggio), officina meccanica
(autorimessa), carpenteria metallica
(meccanica di precisione, stazione
di montaggio), manutenzione
industriale, agroindustria,
aeronautica.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

Colore	Grigio
Colore 2	Grigio
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente asciutto, leggermente unto
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	poliammide
Livello spalmatur-a	Palmo
Materiale spalmatur-a	Nitrile
Finitura spalmatur-a	Schiuma
Polsino	Polsino elastico
Distribut-ore	

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 0075/1747/162/07/24/1652
rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

3.1.2.1X

Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

Protezione contro i rischi meccanici