

Distribuito da

ASSOPADANA FIRE & SAFETY SRL

Via Lecco, 5

25125 Brescia (BS)

Tel.: (+39) 030 3533404 Fax: (+39) 030 348658

P. Iva 03543160984

info@dpil.it
www.dpil.it

Nome: Dispositivo anticaduta di tipo guidato

Articolo: DAC080 + LFAC300

Descrizione

Il dispositivo anticaduta di tipo guidato in lega d'alluminio per uso verticale, ha un sistema di blocco per l'utilizzo del dispositivo in trattenuta, completo di connettore ovale in acciaio zincato con ghiera di chiusura a vite apertura mm 18. Linea di ancoraggio flessibile realizzata corda kernmantle in poliammide Ø mm 12, le impiombature sono realizzate con particolari cuciture per garantire la massima sicurezza, asole terminali complete di redance in plastica con connettore ovale in acciaio zincato con ghiera di chiusura a vite apertura mm 18. Il sistema così ottenuto assicura comfort e sicurezza di lavoro. Peso: EAC080 g 194 + connettore.



Categoria: III

Colori:

Taglie:

Materiale: Poliestere

Avvertenze

Prima dell'utilizzo, leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate nella **nota informativa** all'interno della confezione. La nota informativa deve essere compilata negli appositi spazi a cura dell'utilizzatore ed esibita a richiesta degli organi di controllo e in occasione delle verifiche annuali.

La linea di ancoraggio è disponibile in diverse lunghezze:

LFAC300 10 – lunghezza m 10
LFAC300 20 – lunghezza m 20
LFAC300 30 – lunghezza m 30
LFAC300 40 – lunghezza m 40
LFAC300 50 – lunghezza m 50

Rispondenza Normativa Europea

EN353-2:2002

EN358:1999

EN12841:2006/A

Manutenzione

Conservare nell'imballaggio d'origine al riparo dalla luce e dall'umidità, in luogo fresco ed asciutto al riparo da fonti di calore.

Verifiche/Ispezioni annuali

12 mesi dalla data di primo utilizzo.

Termini di utilizzo

10 anni dalla fabbricazione, 5 anni dal primo utilizzo

Note:

Il dispositivo è certificato secondo le norme EN353-2:2002, EN358:1999 ed EN 12841:2006/A. Ente notificato presso il quale è stato rilasciato il certificato europeo e responsabile per la sorveglianza della produzione del dispositivo: APAVE SUDEUROPE SAS, CE 0082.