SCHEDA TECNICA

Distribuito da
ASSOPADANA FIRE & SAFETY SRL
Via Lecco, 5
25125 Brescia (BS)
Tel.: (+39) 030 3533404 Fax: (+39) 030 348658
P. Iva 03543160984

info@dpii.it
www.dpii.it

Nome: Cordino di posizionamento

Articolo: PTAF130

Descrizione

Il Cordino di posizionamento costituito da una corda kernmantle in poliammide Ø mm 14. Dotata di guaina protettiva. Le impiombature sono realizzate con particolari cuciture per garantire la massima sicurezza. Il regolatore di lunghezza della fune è realizzato in lega d'alluminio, completo di 1 AZ011 connettore ovale in acciaio zincato con ghiera di chiusura a vite apertura mm 18 e di 1 AZ002 connettore in acciaio zincato con chiusura a doppia leva apertura mm 18. Il sistema così ottenuto assicura comfort e sicurezza di lavoro.

Categoria: III

Colori:

Taglie:

Materiale: Poliammide

Avvertenze

Prima dell'utilizzo, leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate nella **nota informativa** all'interno della confezione. La nota informativa deve essere compilata negli appositi spazi a cura dell'utilizzatore ed esibita a richiesta degli organi di controllo e in occasione delle verifiche annuali.

Disponibile in diverse lunghezze:

PTAF130 02 – lung. di regolazione massima m 2.
PTAF130 03 – lung. di regolazione massima m 3.
PTAF130 04 – lung. di regolazione massima m 4.
PTAF130 05 – lung. di regolazione massima m 5.
PTAF130 10 – lung. di regolazione massima m 10.
PTAF130 15 – lung. di regolazione massima m 15.
PTAF130 20 – lung. di regolazione massima m 20.

Rispondenza Normativa Europea

EN358:1999

Manutenzione

Conservare nell'imballaggio d'origine al riparo dalla luce e dall'umidità, in luogo fresco ed asciutto al riparo da fonti di calore.

Verifiche/Ispezioni annuali

12 mesi dalla data di primo utilizzo.

Termini di utilizzo

10 anni dalla fabbricazione, 5 anni dal primo utilizzo

Note:

Il dispositivo è certificato secondo la norma EN358:1999. Ente notificato presso il quale è stato rilasciato il certificato europeo e responsabile per la sorveglianza della produzione del dispositivo: APAVE SUDEUROPE SAS, CE 0082.